

MSF-10W单组输出超薄电源

MSF-10W Single output ultrathin power supply

概述 Summary

- > 单组输出：功率10W
Single output: power 10W
- > 输入电压：85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC
Input voltage: 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC



常见规格 General Specification

78 × 48 × 21mm

性能 Specification	型号 Model	MSF-10-5	MSF-10-12	MSF-10-15	MSF-10-24
直流输出电压、电流 DC output voltage, current		5V 0 ~ 2A	12V 0 ~ 1A	15V 0 ~ 0.8A	24V 0 ~ 0.5A
纹波及噪音 Wave and noise		50mVp-p	50mVp-p	50mVp-p	50mVp-p
进线稳定度 Inlet wire stability		± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度 Load stability		± 1%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
效率 Efficiency		68%	71%	72%	75%
直流电压可调范围 Adjustable range for DC voltage		± 10%	± 10%	± 10%	± 10%
输入电压范围 Input voltage range	85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC 47 ~ 63Hz				
冲击电流 Impact current	冷启动电流 Cold start current 30A/230VAC				
过载保护 Overload protection	105% ~ 135%切断输出，自动恢复 105% ~ 135% cut off the output, automatic recovery				
过电压保护 Over voltage protection					
启动、上升、保持时间 Setup, rise, hold up time	200ms, 50ms, 20ms/230VAC 满负载 at full load				
耐压性 Withstand voltage	输入输出间：1.5kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kV 一分钟 I/P-O/P: 1.5kV I/P-FG: 1.5kV O/P-FG: 0.5kV 1minute				
隔离电阻 Isolation resistance	输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 500VDC/100MΩ				
工作温度 Working temperature	-10°C ~ +50°C				
尺寸 Dimension	78 × 48 × 21mm				
重量 Weight	0.15kg				
包装 Packing	24.5 × 17.5 × 26.5CM/100PCS/15kg				

外形尺寸 Overall dimension(mm)

