



HLG-200W单组输出防水电源

HLG-200W Single output waterproof power supply

概述 Summary

- > 单组输出：功率200W
Single output: power 200W
- > 输入电压：100 ~ 264V交流/135 ~ 373V直流
Input voltage: 100 ~ 264VAC/135 ~ 373VDC
- 功率因素 PF>0.96/230VAC (满载时)
Power factor



常见规格 General Specification

205×69×43mm

性能 Specification	型号 Model	HLG-200-12	HLG-200-24	HLG-200-36	HLG-200-48
直流输出电压、电流 DC output voltage, current		12V 0 ~ 16.5A	24V 0 ~ 8.3A	36V 0 ~ 5.6A	48V 0 ~ 4.2A
纹波及噪音 Wave and noise		180mVp-p	200mVp-p	220mVp-p	220mVp-p
进线稳定度 Inlet wire stability		± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度 Load stability		± 2%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
效率 Efficiency		90%	91.5%	93%	93.5%
直流电压可调范围 Adjustable range for DC voltage		± 0%	± 0%	± 0%	± 0%
输入电压范围 Input voltage range		100 ~ 264V交流/135 ~ 373V直流 47 ~ 63Hz 100 ~ 264VAC /135 ~ 373V DC 47 ~ 63Hz			
冲击电流 Impact current		冷启动电流 45A/230VAC Cold start current			
过载保护 Overload protection		95% ~ 108% 故障排除后自动恢复 95% ~ 108% Automatically recover after troubleshooting			
过压保护 Overvoltage protection		115% ~ 135% 打隔模式，故障排除后自动恢复 115% ~ 135% Isolation mode, automatically restored after troubleshooting			
短路保护 Short circuit protection		保护类型：打隔模式，故障排除后自动恢复 Protection type: Isolation mode, automatic recovery after fault elimination			
启动、上升、保持时间 Setup, rise, hold up time		500ms 30ms 20ms/230VAC (满载时)			
耐压性 Withstand voltage		输入输出间：1.5kV 输入与地：1.5kV 输出与地：0.5kV 一分钟 I/P-O/P: 1.5kV I/P-FG: 1.5kV O/P-FG: 0.5kV 1minute			
隔离电阻 Isolation resistance		输入输出间 输入与地 输出与地：500VDC/100M I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25°C /70%RH			
工作温度 Working temperature		-20°C ~ +60°C			
尺寸 Dimension		205 × 69 × 43mm			
重量 Weight		0.9kg			
包装 Packing		38.5 × 24 × 28CM/20PCS/18kg			

外形尺寸 Overall dimension(mm)

接线位置

- 端口 1,2: 交流输入
- 端口 3: 接地
- 端口 4: 直流输出+V
- 端口 5: 直流输出-V

Terminal Pin No. Assignment

- Pin 1,2 : AC input
- Pin 3 : GND
- Pin 4 : DC output+V
- Pin 5 : DC output-V

引出线分配表

输入端 (黑色三芯)	输出端 (黑色二芯)
棕色 AC/L	棕色 DC OUTPUT +V
蓝色 AC/N	蓝色 DC OUTPUT -V
绿黄黄 ④: 接地	

