



SE-4000W单组输出电源

SE-4000W Single output power supply

概述 Summary

- > 单组输出：功率4000W
Single output: power 4000W
- > 输入电压:180 ~ 264VAC/245~370VAC 由开关切换
Input voltage: 180 ~ 264VAC/245~370VDC




常见规格 General Specification

300 × 200 × 70mm

性能 Specification	型号 Model	SE-4000-12	SE-4000-24	SE-4000-36	SE-4000-48	SE-4000-72	SE-4000-96	SE-4000-110	SE-4000-150	SE-4000-220
直流输出电压 Dc output voltage	12V	24V	36V	48V	72V	96V	110V	150V	220V	
额定电流 Rated current	290A	166.7A	111A	83.3A	55.6A	41.7A	36.4A	26.7A	18.2A	
电流范围 Current range	0~290A	0~166.7A	0~111A	0~83.3A	0~55.6A	0~41.7A	0~36.4A	0~26.7A	0~18.2A	
额定功率 Rated Power					4000W					
纹波和噪声(最大) Ripple & Noise(Max)	250mVp-p	270mVp-p	300mVp-p	400mVp-p	500mVp-p	600mVp-p	850mVp-p	900mVp-p	1000mVp-p	
恒流范围 Constant current range	6~12V	12~24V	18~36V	24~48V	36~72V	48~96V	55~110V	75~150V	110~220V	
电压精度 Voltage accuracy	± 1.0%									
线路调整率 Line Regulation	± 1.0%									
负载调整率 Load Regulation	± 1.0%									
启动与上升时间 Startup & Rise Time	1500ms, 100ms/230VAC (满载) (Fully loaded)									
电压范围 Voltage range	180~264VAC/245~370VDC									
频率范围 Frequency range	45Hz~65Hz									
功率因数 Power Factor	PF ≥ 0.65/230VAC (满载) (Fully loaded)									
效率 Efficiency	83%	86%	87%	89%	90%	90%	90%	91%	91%	
交流电流 AC Current	<30A									
漏电流 Leakage Current	<3.0mA/240VAC									
短路保护 Short Circuit	恒定电流 Enter constant current									
过温保护 Over temperature	关闭输出，并在温度下降后自动恢复或重启 Shut down the output, and automatically recover or restart after the temperature drops									
输出电压 Output voltage	0~13.2V	0~26.4V	0~39.6V	0~52.8V	0~79.2V	0~105.6V	0~121V	0~165V	0~242V	
输出恒流 Output constant current	0~290A	0~166.7A	0~111A	0~83.3A	0~55.6A	0~41.7A	0~36.4A	0~26.7A	0~18.2A	
外部电位器 External potentiometer	外部电位器控制 (电压、电流) External potentiometer control (voltage, current)									
模拟电压控制 Analog voltage control	0~5V/0~10V控制 (电压、电流) 0~5V/0~10V control(voltage,current)									
辅助电源 Auxiliary power supply	12V 0.5A									
远程控制开关 Remote control switch	默认通电，高电平断电 (3V~12V) Default power on, high level power off (3V~12V)									
工作温度 Operating temperature	-20~+60°C									
工作湿度 Operating humidity	-20~90%RH 无冷凝 -20~90%RH without condensation									
存储温度/湿度 Storage temperature/humidity	-40~+85°C, 10~95%RH 无冷凝 without condensation									
抗振动能能力 Vibration resistance	10~500Hz 2G 加速度，每周期10分钟，X、Y、Z轴各60分钟。10~500Hz, 2G 10 minutes/cycle, 60 minutes for each of X, Y and Z axes									
绝缘电阻 Insulation resistance	Input to output: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH									
耐压强度 Pressure resistance	I/P-0/P:1.2KV AC I/P-FG:1.2KVAC 0/P-FG:0.5KVAC									
尺寸 Dimension	300 × 200 × 70mm									
重量 Weight	4.1kg									
注意 Remark	1. 所有参数均在230V交流输入电压、额定负载及25°C条件下测量，除非另有说明。 2. 纹波及噪声电压的测量需使用20MHz带宽示波器，并在12英寸双绞线末端并联0.1 μF和47 μF电容，测量带宽为20MHz。 3. 精度包含设定误差、线性调整率及负载调整率。 4. 低输入电压条件下需对输出功率进行降额，具体请参考静态特性曲线。 5. 启动时间为冷启动（完全断电后首次启动）条件下测得，频繁开关机可能导致启动时间延长。 1. All parameters are measured at 230VAC input voltage, rated load and 25°C unless otherwise specified. 2. Ripple and noise voltage are measured with a 20MHz bandwidth oscilloscope with 0.1 μ and 47 μ capacitors added to the end of a 12-inch twistedpair, and measured at 20MHz bandwidth. 3. Accuracy: includes setting error, linear regulation rate and load regulation rate. 4. Output must be derated in low input voltage conditions, please refer to the static characteristic curve for details. 5. Startup time is measured under cold start, and frequent switching may increase the startup time."									

外形尺寸 Overall dimension(mm)



Static characteristic curve diagram

